



Nowoczesne farby elewacyjne Caparol

Najwyższej jakości, innowacyjne, trwałe



Farby elewacyjne Caparol

Sprawdzona jakość i fachowe doradztwo od ponad 100 lat

Pragniemy spełniać różnorodne potrzeby naszych Klientów. Nie jest to tylko pusta obietnica, ale stały element filozofii firmy Caparol zachęcający do jeszcze lepszej pracy. Priorytetami są dla nas jakość produktów i długotrwała lojalność naszych Klientów. Dlatego sukcesywnie wprowadzamy innowacje, co już stało się w naszej firmie tradycją.

Najnowszym kamieniem milowym w dziedzinie technologii nanoszenia powłok firmy Caparol jest wprowadzenie nowoczesnej Technologii Nanosieci Kwarcowych NQG (Nano-Quarz-Gitter), która stanowi kolejne udoskonalenie w dziedzinie farb na bazie żywic silikonowych.

Zalety powłok wykonanych w technologii NQG to przede wszystkim:

- duża wytrzymałość
- minimalna podatność na zanieczyszczenia – konsekwentny rozwój koncepcji CCC (czyste fasady)
- wysoka przepuszczalność pary wodnej
- brak efektu bielenia od zewnątrz pod wpływem wody
- większa trwałość w przypadku spalenia (pożaru)
- dobra przyczepność na mineralnych podłożach

Oprócz wypróbowanych właściwości dotychczasowego systemu **Caparol Clean Concept**® (czyste fasady – hydrofobowości kapilarnej i fotokatalizy, nowa generacja spoiw w technologii NQG umożliwia wymierne polepszenie efektów przy użyciu farb fasadowych firmy Caparol: **AmphiSilan**, **AmphiSilan Nespri-TEC** i **ThermoSan**.

Nasi specjaliści zajmują się równocześnie optymalizacją procesu remontu. Tu ogromną rolę odgrywa zgodność ostatniej powłoki z gruntem. Grunt stanowi fundament struktury każdego pokrycia. Jego skrupulatny wybór dopasowany do podkładu i technicznie poprawne wykonanie w sposób znaczący upraszcza nanoszenie powłoki kryjącej oraz istotnie wpływa na parametry i długowieczność całej kompozycji. Ogromna różnorodność farb elewacyjnych i środków gruntujących umożliwia dobranie właściwego systemu do każdego podłoża.

Niezmiennie jest natomiast jedno: produkty do fasad firmy Caparol spełniają najnowocześniejsze wymagania techniczne. Są to produkty najwyższej jakości, łatwe do nanoszenia i gwarantujące zachowanie funkcjonalności oraz urok fasad przez wiele lat.

Aby ułatwić orientację w naszym asortymencie, produkty opisane w niniejszej broszurze zostały uporządkowane według zastosowania i podzielone na 10 grup:

1. Farby silikonowe
2. Farby SilaCryl
3. Farby wodne akrylowe
4. Farby silikatowe
5. Farby dyspersyjne
6. Elastyczne farby silikonowe
7. Elastyczne farby i szpachle dyspersyjne
8. Farby do ochrony betonu
9. Środki gruntujące
10. Masy szpachlowe



Znak serwisu i techniki niefabrycznego barwienia produktów Caparol



Produkty bezemisyjne, i bezrozpuszczalnikowe, zawartość LZO < 0,7 g/l



Koncepcja utrzymania fasad w czystości, ochrona przed zanieczyszczeniami, specjalnie opracowane receptury dla farb i tynków



NQG – Technologia Nanosieci Kwarcowych (Nano-Quarz-Gitter)



Nespri-TEC – unikatowa technologia bezmgłowego malowania natryskowego

Technologia Nanosieci Kwarcowych NQG	4
Farby silikonowe	6
System Nespri-TEC	10
Farby silikonowe – formuła SilaCryl	11
Farby czysto akrylowe	12
Farby silikatowe	13
Farby dyspersyjne	15
Elastyczne farby silikonowe	16
Plastyczno-elastyczne farby dyspersyjne	17
Środki gruntujące	20
Masy szpachlowe	24
Tynki elewacyjne	25
Przegląd farb elewacyjnych	27
Przegląd środków gruntujących	28
Indeks	29
ColorExpress	31

NOWOCZESNA OCHRONA FASAD NQG OPARTA NA TECHNOLOGII NANOSIECI KWARCOWYCH (NANO-QUARZ-GITTER TECHNOLOGIE)



Konsekwentny rozwój koncepcji utrzymania fasad w czystości Caparol Clean Concept®



Nowe farby elewacyjne firmy Caparol dzięki trójwymiarowej strukturze nanosieci kwarcowych (NQG) zapewniają wyjątkową twardość niemal całkowicie eliminując termoplastyczne właściwości spoiwa. Nowoczesna technologia znacznie ogranicza podatność elewacji na zabrudzenia poprzez zmniejszenie przyczepności cząsteczek zanieczyszczeń, drobnego pyłu i mikroorganizmów.

Technologia NQG firmy Caparol zapewnia doskonałe efekty na elewacji:

- długotrwałą ochronę przed zabrudzeniem,
- optymalne zabezpieczenie przed zawilgoceniem i rozwojem mikroorganizmów,
- hydrofobowość kapilarną,
- brak termoplastyczności.



Technologia Nanosici Kwarcowych NQG

(Nano-Quarz-Gitter)

Farby na bazie żywic silikonowych od momentu wprowadzenia w latach osiemdziesiątych są uważane za bardzo łatwe w zastosowaniu. Dzięki doskonałym właściwościom fizyczno-budowlanym stanowią też skuteczną ochronę dla budynków, a ponadto okazały się bardzo odporne na zanieczyszczenia ze względu na prawie nie występującą termoplastyczność. Hydrofobowe właściwości tych farb zostały osiągnięte pomimo dużej porowatości powłoki poprzez wykorzystanie żywic silikonowych. Hydrofobowość można przy tym zwiększać lub zmniejszać stosując dobór odpowiednich komponentów. Należy jednak pamiętać, że zbyt hydrofobowa powłoka odznacza się większą kleistością, a tym samym jest bardziej podatna na zanieczyszczenia. Dlatego firma Caparol od lat specjalizuje się w hydrofobowości kapilarnej, by uniknąć efektu zbyt dużej hydrofobowości powierzchniowej. Oprócz zawartości żywicy silikonowej skuteczna powłoka powinna zawierać także dyspersję tworzywa sztucznego, której ilość nie została jednak dokładnie zdefiniowana. Dyspersja ta jest potrzebna w celu uzyskania wystarczającej przyczepności powłoki do podłoża. Sama żywica silikonowa jej nie zapewnia, a także nie skutkuje powstaniem powłoki odpornej na wpływy atmosferyczne. Jednak w przypadku farb na bazie żywic silikonowych o doskonałych właściwościach fizyczno-budowlanych i odpornych na zanieczyszczenia udział żywicy silikonowej jest przeważający.

Przez ponad 20 lat wywarzona receptura farb fasadowych na bazie żywic silikonowych zapewniała minimalną skłonność do zanieczyszczania się tego rodzaju powłok. Jednak wraz z rozwojem technologii w dziedzinie chemii budowlanej wypracowano takie połączenia spoiw organicznych i nieorganicznych, które idealnie wykorzystują zalety ich obu. Powstaje przy tym trójwymiarowa struktura sieciowa z nieorganicznych cząsteczek kwarcu i dyspersji organicznej, przy czym cząsteczki kwarcu łączą się na zasadzie dyspersji polimerowej. Technologia nanosici kwarcowych NQG (Nano-Quarz-Gitter) wykorzystuje te zalety zapewniając powłokom dużą trwałość użytkową oraz większą czystość i żywotność kolorów. Dodatkową zaletę technologii NQG stanowi hydrofilowość powłoki. Dzięki szybkiemu wysychaniu powierzchni na fasadach zostaje ograniczony rozwój mikroorganizmów. Jednak porost powłoki mikroorganizmami zależy przede wszystkim od przeciętnej rocznej wilgotności, a nie od szybkości wysychania. Dlatego należy dodatkowo stosować specjalistyczne preparaty chroniące fasady przed rozwojem mikroorganizmów. Firma Caparol poleca wypróbowany środek ochronny **ThermoSan**. Najważniejszą różnicą w stosunku do dyspersyjnych farb silikatowych jest odporność nowej technologii na kredowanie. Ze względu na organiczne wiązanie cząstek mineralnych spoiwo w postaci nanosici kwarcowych NQG jest znacznie bardziej wytrzymałe. Technologia NQG zapobiega także lekko mlekowatemu zabarwianiu zawilgoconych spoiw organicznych. Spoiwo w postaci nanosici kwarcowych odznacza się lepszymi właściwościami w przypadku pożaru (nie ścieka kroplami podczas palenia), co jest szczególną zaletą zwłaszcza w przypadku tynków wykonanych w tej technologii. Suche fasady z jednej strony chronią podłoże przed szkodami mrozowymi, a z drugiej - przed przedwczesnym zanieczyszczeniem, a niejednokrotnie także przed przedwczesnym zaatakowaniem przez mikroorganizmy. Ponadto nowa generacja farb dzięki mineralnej sieci kwarcowej i organicznemu spoiwu dyspersyjnemu odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do tynku mineralnego oraz starych farb lub tynków emulsyjnych, silikonowych i silikatowych.



Farby silikonowe

Sposób na czyste fasady

Farby silikonowe zaliczają się do najwyższej klasy farb elewacyjnych. Są mikroporowate, nie tworzą błony i charakteryzują się niską podatnością na zabrudzenia. Wytwarzane zgodnie z technologią NQG (Nano-Quarz-Gitter) oraz koncepcją Caparol Clean Concept® pozostają przez długi czas czyste i technicznie nienagane. Łączą w sobie skuteczną ochronę przed deszczem, odporność na znajdujące się w powietrzu substancje zanieczyszczające i łatwość zastosowania przy wyjątkowych wskaźnikach dyfuzji. Dlatego też farby te mogą być rekomendowane ze względów budowlano-technicznych.



ThermoSan

Optymalna ochrona elewacji przed zawilgoceniem i rozwojem mikroorganizmów

Nowoczesna niepodatna na zabrudzenia silikonowa farba elewacyjna NQG – technologia nanosieci kwarcowych. Szczególnie polecana do renowacji fasad i stosowania w systemach ociepleń BSO do malowania tynków: wapiennych, cementowo-wapiennych, akrylowych, silikonowych, krzemianowych. Doskonale nadaje się do budynków w miejscach o zimnym i wilgotnym klimacie.



Stopień połysku: mat
Opakowania: 7,5l; 12,5l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• optymalna ochrona przed rozwojem mikroorganizmów • hydrofobowa, długotrwała ochrona przed wilgocią • specjalna ochrona przed zabrudzeniem – formuła Caparol Clean Concept® (CCC) • odporna na zasady, nie zmydla się • posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej i CO₂ • kapilarnie hydrofobowa	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie na zamówienie	Pędzel lub wałek	Ok. 150-200 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 156

Farby silikonowe

Sposób na czyste fasady

AmphiSilan

Silikonowa, niepodatna na zabrudzenia nowoczesna farba elewacyjna NQG

Farba łącząca w sobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Posiada mineralną strukturę podstawową, nie tworzy błony, jest doskonale przepuszczalna dla pary wodnej i dwutlenku węgla. Jej właściwości predestynują ją również do zastosowania na obiektach zabytkowych.

Stopień połysku: mat

Opakowania: 2,5; 7,5l; 12,5l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
- długotrwała ochrona przed wilgocią i opadami atmosferycznymi - duża siła krycia, nie tworzy błony - specjalna ochrona przed zabrudzeniem – formuła Caparol Clean Concept® (CCC) - tworzy aktywną kapilarnie strefę suchą - posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej i CO₂ - kapilarnie hydrofobowa - mineralnie matowa	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie na zamówienie	Pędzel, wałek lub natrysk urządzeniami airless, do natrysku zalecamy stosować farbę AmphiSilan Nespri-TEC	Ok. 150-200 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 145

AmphiSilan Nespri-TEC

Efektywne malowanie w systemie Nespri-TEC – bezmgłowego natrysku

Silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, farba elewacyjna o specjalnie opracowanej konsystencji do efektywnego malowania fasad metodą bezmgłowego natrysku Nespri-TEC. Metoda ta umożliwia precyzyjne nanoszenie farby bez wytwarzania dokuczliwej mgły aerozolowej i uniknięcie związanych z tym przedsięwzięć ochronnych oraz strat. Doskonałe rozwiązanie podnoszące wydajność malowania, oszczędzające czas i koszty robocizny.

Stopień połysku: mat

Opakowania: 25l; 15l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
- Umożliwia osiągnięcie wysokiej wytrzymałości powłoki na jednostkę powierzchni przy minimalnej grubości - Długotrwała ochrona przed wilgocią i opadami atmosferycznymi - Duża siła krycia, nie tworzy błony - Specjalna ochrona przed zabrudzeniem – formuła Caparol Clean Concept® (CCC) - Tworzy aktywną kapilarnie strefę suchą - Posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej i CO₂ - Kapilarnie hydrofobowa - Mineralnie matowa	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie na zamówienie	Malowanie natryskowe przy pomocy bezpowietrznego agregatu dostosowanego do systemu Nespri-TEC	Ok. 250 ml/m ² na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 146

Farby silikonowe

Sposób na czyste fasady

Firma Caparol proponuje różne dodatkowe produkty na bazie silikonowej, które pasują do powłok końcowych i tworzą ochronne systemy fasad.

AmphiSilan-Compact

Wypełniająca strukturalna farba silikonowa

Wodorozcieńczalna, szlamująca mikrorysy, pośrednia i końcowa powłoka silikonowa. Przeznaczona do wykonywania wypełniających powłok fasadowych na tynkach i podłożach mineralnych oraz do renowacji starych, dobrze przylegających matowych warstw farb krzemianowych i dyspersyjnych. Dostępuje do optycznego wyrównywania nierównomiernie naniesionych tynków mineralnych albo niwelowania struktury tynku. Pokrywa nieduże pęknięcia, rysy na powierzchni tynków. Nadaje się także do tynków bogatych w wapno.



Stopień połysku: mat

Opakowania: 15 kg



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
- Hydrofobowa, posiada bardzo dobre właściwości odpychające wodę - Dobra dyfuzja - Szlamuje drobne rysy w tynku - Mikroporowata, nie tworzy błony - Mineralnie matowa	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress na kolory o współczynniku jasności koloru > 70 oraz barwienie fabryczne	Pędzel lub wałek	Ok. 350-450 g/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 145



Farby silikonowe

Sposób na czyste fasady

AmphiSilan-Grundierfarbe

Specjalna wodorozcieńczalna farba gruntująca

Farba podkładowa poprawiająca przyczepność na zwartych, gładkich podłożach i wzmacniająca zwiertzałe tynki akrylowe przed malowaniem farbą AmphiSilan lub AmphiSilan-Compact. Dostosowana do malowania metodą bezmgłowego natrysku Nespri-TEC.



Opakowania: 12,5 l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporna na wpływy atmosferyczne • Łatwa w obróbce • Odznacza się wysoką przyczepnością • Posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej i CO₂	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności koloru > 70	Pędzel, wałek lub natrysk przy pomocy bezpowietrznego agregatu dostosowanego do systemu Nespri-TEC	Ok. 250 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 145

AmphiSilan-Tiefgrund LF

Bezropuszczalnikowy środek gruntujący o działaniu hydrofobizującym

Przeznaczony do wykonywania egalizujących warstw gruntujących o działaniu hydrofobizującym na porowatych, chłonnych, lekko piaszczystych tynkach oraz murach z cegły wapienno-piaskowej przed malowaniem farbami silikonowymi.



Opakowania: 10 l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporny na wpływy atmosferyczne • O wysokim stopniu penetracji przy równoczesnym działaniu wzmacniającym • Doskonały w połączeniu z farbą ThermoSan	Zielona-przezroczysta	Pędzel lub natrysk Uwaga: Po nałożeniu warstwa gruntująca nie powinna tworzyć zamkniętej, błyszczącej powłoki	Ok. 250 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 145

AmphiSilan-Putzfestiger

Specjalny rozpuszczalnikowy środek gruntujący na krytyczne podłoża

Przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych i starych krępujących powłok krzemianowych. Działa wzmacniająco na piaszczące i pyłące oraz silnie chłonne podłoża, przed malowaniem farbami silikonowymi.



Opakowania: 10 l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporny na wpływy atmosferyczne • O wysokim stopniu penetracji • Bez zawartości aromatycznych związków • Nie reaguje ze styropianem, zastosowanie w Bezspoinowych Systemach Ociepleń (BSO) • Odporny na działanie związków zasadowych • Nie zmydla się	Bezbarwna	Pędzel lub natrysk Uwaga: Po nałożeniu warstwa gruntująca nie powinna tworzyć zamkniętej, błyszczącej powłoki	Ok. 300 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 145 i 670

System Nespri-TEC

Unikatowa technologia bezmgłowego malowania natryskowego



System **Nespri-TEC** stanowi całkowicie nową koncepcję malowania natryskowego. Polega na nanoszeniu farby o specjalnej recepturze metodą natrysku bezpowietrznego bez powstawania przy tym uciążliwej mgły. W ten sposób oszczędza się czas i koszty robocizny, a wydajność malowania powierzchni wyraźnie wzrasta.

Dotychczas zaledwie ułamek rocznie zużywanych farb zewnętrznych nanosi się szybko i racjonalnie - eksperci szacują, że metoda malowania natryskowego zajmuje mniej niż 3 % rynku. Powodem tego jest mgła powstająca podczas natryskiwania w wyniku rozpadu kropel farby na maleńkie kropelki. Zależnie od wiatru, bądź warunków otoczenia w większym lub mniejszym stopniu rozchodzi się ona poza malowaną powierzchnię fasady i osiada wszędzie: na parkujące samochody, graniczące budynki, lampy, drzewa, żywopłoty, grządki, chodniki. By temu zapobiec, trzeba dokładnie osłaniać przedmioty, co zajmuje dużo czasu.

Nowo opracowane, dokładnie dopasowane do siebie komponenty umożliwiają bezmgłowe rozpylanie farb. Do malowania fasad przeznaczona jest specjalna farba elewacyjna **AmphiSilan Nespri-TEC**. Farba ta należy do linii produktów **Caparol Clean Concept®** i dlatego jest szczególnie odporna na zanieczyszczenia.

Nowy komponent systemowy stanowi farba elewacyjna **Muresko Premium Nespri-TEC**. Muresko Premium, jako farba na bazie silikonu ze specjalnymi dodatkami, znajduje uniwersalne zastosowanie i chroni fasady przed rozwojem mikroorganizmów.

Osobliwością bezpowietrznego urządzenia natryskowego jest pompa bezpowietrzna zapewniająca równomierne, wydajne tłoczenie farby i ogrzewany wąż wysokociśnieniowy, który utrzymuje stałą temperaturę natrysku. Stała temperatura 40 °C zapewnia identyczne warunki natrysku przy każdej pogodzie. Jednakowa lepkość materiału gwarantuje stabilną, równomierną strukturę strugi kropel.



System Nespri-TEC - czysto, szybko, niezawodnie



Jedyna w swoim rodzaju, oszczędna technologia umożliwiająca uzyskanie wysokich korzyści przez malarzy i inwestorów:

- niewielkie obciążenie środowiska
- niewielka ilość wytwarzanej mgły natryskowej
- nie jest konieczne dodatkowe okrywanie
- mniejsza ilość odpadów
- mniej pustych pojemników podlegających recyklingowi
- ergonomiczna praca bez zmęczenia
- precyzyjne nanoszenie farby z dużą szybkością
- nadzwyczaj równomierne nanoszenie farby

Farby silikonowe formuła SilaCryl

Ochrona przed deszczem

Farby SilaCryl tworzą unikalną wyselekcjonowaną klasę farb elewacyjnych, które bazują na hydrofobowym spoiwie wiążącym nowego typu, łączącym zalety farb silikonowych i mineralnych.



Muresko-Premium

Farba elewacyjna na miarę XXI wieku

Dzięki środkom przeciw rozwojowi mikroorganizmów Muresko-Premium zapewnia długotrwałą ochronę powłok i posiada wyspaniałe właściwości budowlano-techniczne.

Stopień połysku: mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l; 15l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Zapewnia bardzo dobrą ochronę przed deszczem – jest wytrzymała na ulewy • Łatwa w nakładaniu i obróbce • Zapewnia skuteczną ochronę przed rozwojem mikroorganizmów • Posiada wysoką przepuszczalność dla pary wodnej • Mineralnie matowa	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie na zamówienie	Pędzel, wałek lub natrysk urządzeniami airless, do natrysku zalecamy stosować farbę Muresko-Premium Nespri-TEC	Ok. 150-200 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 110

Muresko-Premium Nespri-TEC

Farba elewacyjna typu SilaCryl przeznaczona do malowania w systemie Nespri-TEC

Wersja farby Muresko-Premium o specjalnie opracowanej konsystencji do efektywnego malowania fasad metodą bezmgłowego natrysku Nespri-TEC. Metoda ta umożliwia precyzyjne nanoszenie farby bez wytwarzania dokuczliwej mgły aerozolowej i uniknięcie związanych z tym przedsięwzięć ochronnych oraz strat. Doskonałe rozwiązanie podnoszące wydajność malowania, oszczędzające czas i koszty robocizny.

Stopień połysku: mat

Opakowania: 25l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Zapewnia bardzo dobrą ochronę przed deszczem – jest wytrzymała na ulewy • Łatwa w nakładaniu i obróbce • Zapewnia skuteczną ochronę przed rozwojem mikroorganizmów • Posiada wysoką przepuszczalność dla pary wodnej • Mineralnie matowa • Zapewnia bardzo efektywne nanoszenie	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie na zamówienie	Malowanie natryskowe przy pomocy bezpowietrznego agregatu dostosowanego do systemu Nespri-TEC	Ok. 250 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 142

Farby czysto akrylowe

W porównaniu z klasycznymi farbami dyspersyjnymi wysokiej jakości, farby czysto akrylowe wygrywają trwałością koloru i prostotą nanoszenia. Specjalna receptura farb akrylowych Caparol zapewnia optymalne zespolenie z podłożem nie tylko na typowych podłożach budowlanych.

Amphibolin

Jedyna farba w standardzie E.L.F. na zewnątrz i do wewnątrz

Uniwersalna farba cienkowarstwowa najwyższej jakości. Charakteryzuje się minimalnym poziomem emisji szkodliwych substancji – formuła E.L.F., nie zawiera rozpuszczalników i jest wytwarzana zgodnie z koncepcją Caparol Clean Concept® (CCC) – czyste fasady. Znajduje zastosowanie jako farba elewacyjna o foto-katalitycznym działaniu specjalnych pigmentów, zapewniających odpychanie cząstek brudu. Polecana do ochrony betonu, ponieważ agresywne w stosunku do betonu gazy CO₂ i SO₂ nie mogą przenikać przez ten produkt.



Stopień połysku: jedwabisty mat
Opakowania: 2,5l; 5l; 10l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Zapewnia doskonałą przyczepność adhezyjną na licznych podłożach budowlanych • Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – formuła E.L.F. • Posiada dużą siłę krycia przy niskim zużyciu • Bardzo wydajna • Odporna na działanie światła	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie na zamówienie	Pędzel, wałek lub natrysk	Ok. 120 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 100

AquaPalace

Zachowuje rysunek drewna

Wodna farba akrylowa do elewacji wykonanych z drewnianych elementów. Można ją stosować na surowym drewnie po zagruntowaniu i na starych, posiadających zdolność nośną pomalowanych powierzchniach drewnianych. Odznacza się minimalnym poziomem emisji szkodliwych substancji i nie zawiera rozpuszczalników. Dlatego nie jest szkodliwa przy stosowaniu, w tym na drewnianych ścianach wewnętrznych. Wysycha cienką warstwą i zachowuje istniejącą strukturę drewna liściastego i iglastego.



Stopień połysku: jedwabisty mat
Opakowania: 10l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporna na wpływy atmosferyczne • Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – formuła E.L.F. • Hydrofobowa • Dobra dyfuzja • Odznacza się dobrymi właściwościami adhezyjnymi • Zachowuje strukturę drewna	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie na zamówienie	Pędzel, wałek lub natrysk	Ok. 120 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr Ex-D016PL

Wskazówki dotyczące przygotowania



Do gruntowania pod farbę AquaPalace stosować Capacryl Holz-IsoGrund (na bazie wodnej), a także barwiony w systemie ColorExpress materiał Capalac GrundierWeiß (zawierający rozpuszczalniki).



Intensywne kolory z bazy 3 np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej, po czym należy nanosić kolor finalny.

Farby silikatowe (krzemianowe)

Do mineralnej ochrony fasad

Silikatowe farby bazują na spoiwie mineralnym – szkłe wodnym potasowym, które w stanie utwardzonym w maksymalnym stopniu odpowiada strukturze kwarcu. W rezultacie osiągnięta jest szczególna wytrzymałość i długowieczność powłoki przy bardzo dobrej dyfuzji.

Sylitol-Finish

Najwyższej jakości silikatowa farba fasadowa

Materiały z rodziny Sylitol to powłoki fasadowe na bazie krzemianów gotowe do malowania, w których funkcję spoiwa pełni szkło wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorów organicznych. Można je stosować do niemalowanych tynków mineralnych, zwartego, pozbawionego wykwitów kamienia naturalnego, muru licowego z cegły piaskowo-wapiennej oraz do renowacji starych, nośnych powłok z farb i tynków krzemianowych. W farbie Sylitol-Finish dzięki zastosowaniu kwarcowego wypełniacza został osiągnięty efekt podwójnej krystalizacji, która gwarantuje dobrą przyczepność i wysoką odporność powłoki na wpływy atmosferyczne.



Stopień połysku: mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
- Wzmocniona siloksanem - Tworzy odporne na kredowanie powłoki - Zawiera kwarc - Dobra dyfuzja - Odporna na wpływy atmosferyczne - Zapewnia podwójną sylikację	Biała lub barwiona w systemie Color-Express, barwienie fabryczne – kolory o współczynniku jasności < 20 (kolory ciemne) można uzyskać na zamówienie	Pędzel, wałek lub natrysk Uwaga: W razie konieczności farbę Sylitol-Finish rozcieńczać jedynie preparatem Sylitol-Konzentrat 111	Ok. 150 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 195

SI - Fassadenfinish 130

Farba egalizacyjna na bazie szkła wodnego potasowego

Farba silikatowa do malowania podłoży mineralnych oraz egalizacji barwionych tynków mineralnych, mineralnych-lekkich oraz silikatowych. Tworzy powłoki elewacyjne odporne na obecne w powietrzu szkodliwe substancje.



Stopień połysku: mat

Opakowania: 15l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
- O niskich naprężeniach wewnętrznych - Odporna na działanie zasad - Odznacza się doskonałą siłą krycia - Łatwa w nakładaniu - Zawiera kwarc - Dobra dyfuzja - Zapewnia podwójną sylikację	Biała lub barwiona w systemie Color Express, barwienie fabryczne – kolory o współczynniku jasności < 20 (kolory ciemne) można uzyskać na zamówienie; Kolory te nie nadają się do stosowania w Bezspoinowych Systemach Ociepleń	Pędzel, wałek lub natrysk Uwaga: W razie konieczności farbę Sylitol-Finish rozcieńczać jedynie preparatem Sylitol-Konzentrat 111	Ok. 250 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 130

Farby silikatowe (krzemianowe)

Do mineralnej ochrony fasad

Sylitol-Compact

Grubowarstwowa, wypełniająca farba na bazie krzemianów do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

Farba na bazie silikatowej wykorzystywana jako grunt kontaktowy sprzyjający adhezji na gładkich i zwartych podkładach oraz starych matowych powłokach dyspersyjnych. Tworzy pośrednie i końcowe powłoki.



Opakowania: 12,5l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporna na wpływy atmosferyczne • Przepuszczalna dla CO₂ • Wyrównuje strukturę • Szlamuje mikrorysy i ubytki • Dobra dyfuzja	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności koloru > 70 oraz barwienie fabryczne	Pędzel lub wałek Uwaga: W razie konieczności rozcieńczyć preparatem Sylitol-Konzentrat 111	Ok. 200 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 194

Sylitol-Minera

Kwarcowy środek gruntujący i materiał do wykonywania warstw wierzchnich na bazie krzemianów

Podkład kwarcowy i powłoka końcowa do prac zewnętrznych i wewnętrznych. Do dobrze wypełniających, wyrównujących strukturę, pokrywających rysy i pęknięcia powłok, do cienkich struktur z późniejszym naniesieniem lazur Sylitol Antik-Lasur.



Opakowania: 8 kg; 22 kg

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Wzmocniony siloksanem • Odnacza się podwyższonymi właściwościami adhezyjnymi, w tym na gładkich podkładach • Bardzo dobra dyfuzja • Zapewnia dobrą ochronę przed deszczem	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności koloru > 70 oraz barwienie fabryczne	Pędzel lub wałek Uwaga: W razie konieczności rozcieńczyć preparatem Sylitol-Konzentrat 111	Ok. 400 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 193

Wskazówka dotycząca przygotowania



Przy nanoszeniu produktów silikatowych temperatura powietrza i podkładu oraz materiału nie powinna być niższa niż +8 °C. Do gruntowania mineralnych podłoży stosuje się mieszaninę koncentratu Sylitol Konzentrat 111 w proporcji: 2 objętościowe części koncentratu i 1 objętościowa część wody. Do rozcieńczenia farb silikatowych należy używać tylko nierozcieńzonego koncentratu Sylitol Konzentrat 111. Stopień rozcieńczenia jest określony przez specyfikę produktu.

Farby dyspersyjne Do klasycznego stosowania

Farby dyspersyjne są klasycznymi materiałami do fasad. Wypróbowane przez lata, mogą być stosowane na wielu podłożach budowlanych, pełnią różne funkcje w sferze budownictwa.

Muresko-plus

Farba elewacyjna o charakterze mineralnym i dobrej dyfuzji

Dodatek silksanu w tym produkcie chroni przed wnikaniem wilgoci, zapewniając jednocześnie odpowiednią przepuszczalność dla pary wodnej i CO₂. Na podłożach porowatych farba tworzy zależnie od stopnia rozcieńczenia, powłoki zachowujące strukturę podłoża lub powłoki wyrównujące.

Stopień połysku: mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l; 15l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporna na wpływy atmosferyczne • Odporna na znajdujące się w powietrzu substancje szkodliwe • Gwarantuje dobre wypełnienie • Dobra dyfuzja	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie	Pędzel, wałek lub natrysk	Ok. 150 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 110

AcrylFassadenfarbe

Wypełnienie z wyrównaniem powierzchni

Matowa, łatwo wypełniająca farba do fasad z wysoką zdolnością krycia, stosowana w budownictwie

Stopień połysku: mat

Opakowania: 10l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Zapewnia wypełnienie z wyrównaniem powierzchni • Wysycha bez pęknięć skurczowych • Odporna na wpływy atmosferyczne • Wodorozcieńczalna o neutralnym zapachu • Tworzy powłoki nieprzystępne dla wody	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie	Pędzel, wałek lub natrysk	Ok. 150 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 130 PL

Wskazówka dotycząca zastosowania



Farby dyspersyjne w pojemnikach mają bardzo gęstą konsystencję. Podczas mieszania produkty stają się znacznie elastyczniejsze. Stąd podstawowa zasada: najpierw wymieszać, potem rozcieńczać.

Elastyczne farby silikonowe

Do zapewnienia pęknięć

Elastyczne farby elewacyjne zapewniają długotrwałą ochronę spękanych powierzchni przed przenikaniem wody dzięki właściwościom gwarantującym wypełnianie pęknięć. Zależne od temperatury ruchy mikropęknięć na fasadzie kompensowane są powłoką.



PermaSilan

Elastyczność na mrozie

Pokrywająca pęknięcia farba elewacyjna z dobrym przenikaniem pary wodnej na bazie silikonowej. Nadaje się do obróbki powierzchniowych pęknięć na tynkach.

Stopień połysku: mat
Opakowania: 12,5l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• O nikłym zapachu • Odporna na wpływy atmosferyczne • Prosta w nanoszeniu • Zachowuje elastyczność na mrozie • Odznacza się dobrymi właściwościami adhezyjnymi	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie	Pędzel, wałek lub natrysk	Ok. 200 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 161

FibroSil

Wypełnia pęknięcia

Wypełniający pęknięcia materiał powłokowy. Nadaje się do obróbki pokrytych tynkiem powierzchni z pęknięciami i starych pokryć posiadających zdolność nośną, wykonanych farbami dyspersyjnymi. W kombinacji z PermaSilanem polecany także do wypełniania pęknięć rozchodzących się w całej grubości warstwy tynku.

Opakowania: 8 kg, 22 kg



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Wzmocniony włóknami • Wypełnia pęknięcia • Może służyć jako struktura dla kolejnych powłok • Dobra dyfuzja	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie	Pędzel, wałek lub natrysk	Ok. 600 g/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 166

Plastyczno-elastyczne farby dyspersyjne do renowacji zarysowanych tynków elewacyjnych i betonowych powierzchni zewnętrznych

System Cap-elast składa się z wysokiej jakości produktów do tworzenia odpornych na wpływy atmosferyczne powłok pokrywających rysy i pęknięcia. Spełnia także funkcję ochrony przed oddziaływaniami otaczającego środowiska i znajdujących się w powietrzu agresywnych substancji szkodliwych.

Cap-elast Phase 1

Zakrywa pęknięcia i rysy

Pigmentowana masa do pokrywania pośredniego rys oraz do tworzenia warstw z włókniną zbrojącą.

Stopień połysku: jedwabisty mat
Opakowania: 12,5l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
- Wzmocniona włóknami - Zakrywa pęknięcia i rysy - Plastyczno - elastyczna - Przeznaczona do wtapienia włókniny zbrojącej do gładkich i nieznacznie strukturyzowanych podłoży	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie	Pędzel, wałek lub natrysk	Minimum 500 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 160

Cap-elast Phase 2

Duża odporność na proces starzenia

Plastyczno-elastyczny, kryjący materiał do naprawy pęknięć oraz wysoce wydajna farba do malowania fasad w przypadku skrajnego zagrożenia wpływem agresywnej atmosfery, o dużej odporności na proces starzenia. Spełnia wymagania normy PN EN 1062. Może być stosowana jako powłoka końcowa przy renowacji fasad z rysami i pęknięciami w systemie Cap-elast.

Stopień połysku: jedwabisty mat
Opakowania: 12,5l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
- Długotrwale zachowuje elastyczność - Kryje pęknięcia - Przeznaczony do renowacji starych powłok elastycznych - W wysokim stopniu zabezpiecza przed deszczem - Zapewnia dobrą dyfuzję	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie	Pędzel, wałek lub natrysk	Minimum 230 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 160

Cap-elast Dehnpachtel



Grubowarstwowa wysoko elastyczna masa наносzona pędzlem, wałkiem oraz masa szpachlowa do powłok pośrednich na porowatych podkładach.

Cap-elast Riß-Spachtel



Wytrzymała na skurcze, plastyczno-elastyczna masa szpachlowa do ubytków i rozszerzonych pęknięć tynku, w tym przy warstwach znacznej grubości.

Cap-elast Faserpaste



Wzmocniona włóknami plastyczno-elastyczna masa szpachlowa do wyrównywania nierównomiernych podłoży celem późniejszego naniesienia powłok Cap-elast.

Plastyczno-elastyczne farby dyspersyjne do renowacji zarysowanych tynków elewacyjnych i betonowych powierzchni zewnętrznych



Kategoria A1 – rysy powierzchniowe

Cienkie, siatkowate rysy skurczowe na powierzchni tynku. Powstają przy gwałtownym odparowaniu wody z wysychającej wierzchniej warstwy tynku.



PermaSilan



FibroSil/PermaSilan



Cap-elast Phase 2



Kategoria A2 – rysy w warstwie tynku

Wyraźne rysy skurczowe rozłożone siatkowo nieregularnie, widoczne w całej grubości warstwy tynku.



FibroSil/PermaSilan



Cap-elast Phase 1^a /
Cap-elast Phase 2



Kategoria B – rysy fugowe

Rysy fugowe przechodzące przez całą grubość tynku. Układają się regularnie tak jak fuga w murowanej ścianie konstrukcyjnej.




Cap-elast Phase 1^a /
Cap-elast Phase 2



Cap-elast Phase 1^a /
włókna zbrojąca**
Cap-elast Phase 2



Cap-elast Dehnspachtel 1^b /
włókna zbrojąca**
Cap-elast Phase 2



Kategoria C – budowlane rysy konstrukcyjne

Rysy ustabilizowane, nie pracujące można poddać reperaturze bez udziału rozwiązań konstrukcyjnych. Rozwiązania konsultować z konstruktorem.



Cap-elast Phase 1^a /
Cap-elast Phase 2



Cap-elast Dehnspachtel 1^b /
włókna zbrojąca**
Cap-elast Phase 2

a - gładkie podłoże;

b - porowate podłoże;

* - poszerzyć rysę, a następnie wypełnić masą szpachlową;

** - specjalna elastyczna włókna zbrojąca o wielkości oczka ok. 1 mm



Plastyczno-elastyczne farby dyspersyjne

Do betonu kryjące rysy



Disbocret 515 Betonfarbe

Bardzo wysoka zdolność kryjąca

Wypełniająca powłoka ochronna do betonu o bardzo wysokiej zdolności kryjącej, odpowiednia także do betonów ze starymi powłokami.

Stopień połysku: mat
Opakowania: 15l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
- Posiada idealne własności technologiczne - Odporna na promieniowanie UV - Zapewnia ochronę przed szkodliwymi gazami CO₂ i SO₂	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie	Pędzel, wałek lub natrysk	Ok. 200 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 515

Disbocret 518 Flex-Finish

Elastyczność przy niskich temperaturach

Zapełniający pęknięcia i zachowujący elastyczność przy niskich temperaturach materiał do betonu, w tym do betonu ze starymi powłokami.

Stopień połysku: jedwabisty mat
Opakowania: 15l



Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
- Zapełnia pęknięcia < 0,3 mm - Odporny na promieniowanie UV - Kompensuje przemieszczenie pęknięć < 0,1 m - Zapewnia ochronę przed szkodliwymi gazami CO₂ i SO₂	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie	Pędzel, wałek lub natrysk	Ok. 200 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 518

Środki gruntujące

Transparentne, wodorozcieńczalne

Gruntowanie jest ogniwem łączącym pomiędzy istniejącym podłożem budowlanym z jego właściwościami fizyczno-chemicznymi i planowaną powłoką końcową. Od stanu podłoża uzależniony jest charakter środka gruntującego, który może wzmacniać podłoże mechanicznie, wyrównywać jego chłonność albo sprzyjać adhezji. Jednocześnie musi on być dostosowany do spoiwa powłoki końcowej.

OptiGrund E.L.F.

Specjalny, bazujący na spoiwie typu SilaCryl, głęboko przenikający, hydrofobowy środek gruntujący do prac zewnętrznych i wewnętrznych – formuła E.L.F. Nadaje się do porowatych, chłonnych podłoży celem późniejszego naniesienia farb dyspersyjnych, silikonowych i polimerowych.



Opakowania: 2,5l; 5l; 10l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Transparentny • Bezemisyjny i bezropuszczalnikowy – formuła E.L.F. • Gotowy do użycia • Hydrofobowy • Wzmacniający • Wyrównuje chłonność podłoża • Na bazie silanizowanych akrylanów, formuła „SilaCryl”	Niebiesko-transparentna	Szczotka malarska lub natrysk	Ok. 150-200 ml/m ² w zależności od stopnia chłonności podłoża	Karta informacyjna nr 660

Sylitol 111 Koncentrat

Środek gruntujący na bazie szkła wodnego potasowego do chłonnych podłoży mineralnych. Rozcieńczalnik na bazie silikatowej do farb i tynków Sylitol.



Opakowania: 2,5l; 10l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Do prac zewnętrznych i wewnętrznych • Wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża • Rozcieńczalny w wodzie w stosunku 2:1 • Nie zawiera rozpuszczalników • Rozcieńczalnik do farb i tynków silikatowych	Transparentna	Szczotka malarska i natrysk	Ok. 100-350 ml/m ² w zależności od szorstkości i chłonności podłoża	Karta informacyjna nr 191

CapaSol LF Koncentrat

Wydajny, ekonomiczny środek gruntujący do wyrównania chłonności podłoży mineralnych pod późniejsze powłoki z farb dyspersyjnych.



Opakowania: 10l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Transparentny • Możliwość rozcieńczenia wodą w stosunku maksymalnym 1:5 • Wzmacniający • Wyrównuje chłonność podłoża	Transparentna	Szczotka malarska lub natrysk	Ok. 50-200 ml/m ² w zależności od stopnia chłonności podłoża	Karta informacyjna nr 655

AmphiSilan-Tiefgrund LF

Przeznaczony do wykonywania egalizujących warstw gruntujących o działaniu hydrofobizującym na porowatych, chłonnych, lekko piaszczących tynkach oraz murach z cegły wapienno-piaskowej przed malowaniem farbami silikonowymi.



Opakowania: 10 l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporny na wpływy atmosferyczne • O wysokim stopniu penetracji przy równoczesnym działaniu wzmacniającym • Doskonały w połączeniu z farbą ThermoSan	Zielona-przezroczysta	Pędzel lub natrysk Uwaga: Po nałożeniu warstwa gruntująca nie powinna tworzyć zamkniętej, błyszczącej powłoki	Ok. 250 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 145

FungiGrund

Wodny środek do wspomagania czyszczenia i jednocześnie środek gruntujący do chłonnych i porowatych podłoży zaatakowanych lub narażonych na porażenie przez mikroorganizmy. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz przed kolejnymi warstwami materiałów.



Opakowania: 10 l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Na bazie wody do stosowania bez rozcieńczenia • Dobra dyfuzja • Duża głębokość wnikania dzięki technologii kationowej	Transparentna	Szczotka malarska	Ok. 150-200 ml/m ² w zależności od stopnia chłonności podłoża	Karta informacyjna nr 655

UWAGA!



Przy nanoszeniu należy zakładać rękawice robocze!

Środki gruntujące

Transparentne, zawierające rozpuszczalniki

Dupa-grund

Bardzo wydajny grunt do szczególnie krytycznych i problematycznych podłoży mineralnych. Wzmacnia kredujące i pyłące powierzchnie.



Opakowania: 5l; 10l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Do prac zewnętrznych • Zapewnia wysoki stopień wzmocnienia podłoża • Odznacza się najlepszą zdolnością wnikania w podłoże • Wzmacnia stare, kredujące powłoki malarskie • Przeznaczony do powierzchni porowatych i chłonnych • Może być stosowany na podłożach z wykwitami solnymi	Transparentna	Szczotka malarska	Ok. 150-300 ml/m ² w zależności od szorstkości i chłonności podłoża	Karta informacyjna nr 650 i 652

AmphiSilan-Putzfestiger

Specjalny rozpuszczalnikowy środek gruntujący na krytyczne podłoża. Przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych i starych kredujących powłok krzemianowych. Działa wzmacniająco na piaszczące i pyłące oraz silnie chłonne podłoża, przed malowaniem farbami silikonowymi.



Opakowania: 10 l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporny na wpływy atmosferyczne • O wysokim stopniu penetracji • Bez zawartości aromatycznych związków • Nie reaguje ze styropianem, zastosowanie w Bezspoinowych Systemach Ociepleń (BSO) • Odporny na działanie związków zasadowych • Nie zmydla się	Bezbarwna	Pędzel lub natrysk Uwaga: Po nałożeniu warstwa gruntująca nie powinna tworzyć zamkniętej, błyszczącej powłoki	Ok. 300 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 145 i 670

Caparol-Tiefgrund TB

Głęboko penetrujący grunt do wzmacniania krytycznych podłoży pyłaco-piaszczących oraz do stabilizacji chłonności. Przeznaczony do powierzchni wewnątrz i na zewnątrz.



Opakowania: 5l; 10l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Transparentny • Rozcieńczalny benzyną ekstrakcyjną • Duża głębokość wnikania • Do miękkich podłoży gipsowych • Do podłoży zasolonych	Transparentna	Szczotka malarska	Ok. 150-300 ml/m ² w zależności od stopnia chłonności podłoża	Karta informacyjna nr 650 i 651

UWAGA!



Przy nanoszeniu zapewnić dobrą wentylację!

CapaGrund Universal

Biała kryjąca uniwersalna farba gruntująca pod powłoki z farb dyspersyjnych, silikonowych i dyspersyjno-silikatowych, także zawierających rozpuszczalniki farb polimerowych. Nadaje się do zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni mineralnych. Dzięki technologii SolSilan posiada wyjątkowo dobrą hydrofobowość, a w przypadku ciemnych powłok zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych.



Opakowania: 5l; 12,5l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Do prac zewnętrznych i wewnętrznych • Odznacza się wysokimi właściwościami adhezyjnymi • Zwiększa przyczepność następnych powłok • Dobra dyfuzja • Posiada optymalne wskaźniki budowlano-techniczne • Obniża ryzyko wykształcenia wykwitów wapiennych	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności koloru > 70 oraz barwienie fabryczne	Pędzel, wałek lub natrysk	Ok. 150 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 657

AmphiSilan-Grundierfarbe

Farba podkładowa poprawiająca przyczepność na zwartych, gładkich podłożach i wzmacniająca zwiertzałe tynki akrylowe przed malowaniem farbą AmphiSilan lub AmphiSilan-Compact. Dostosowana do malowania metodą bezmgłowego natrysku Nespri-TEC.



Opakowania: 12,5 l

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporna na wpływy atmosferyczne • Łatwa w obróbce • Odznacza się wysoką przyczepnością • Posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej i CO₂	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności koloru > 70	Pędzel, wałek lub natrysk przy pomocy bezpowietrznego agregatu dostosowanego do systemu Nespri-TEC	Ok. 250 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne	Karta informacyjna nr 145

Putzgrund 610

Dezynfekujący i głęboko penetrujący środek do gruntowania. Zawiera wypełniacz kwarcowy zwiększający przyczepność kolejnych warstw dyspersyjnych, silikonowych i krzemianowych. Stanowi podkład strukturalny pod materiały dekoracyjne, lazury, kolorowe kruszywa i tynki mozaikowe.



Opakowania: 8kg; 16kg; 25kg

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Wodorozcieńczalny • Hydrofobowy • Wysoce przyczepny • Nadający strukturę późniejszym powłokom dekoracyjnym	Biała lub barwiona w systemie ColorExpress	Pędzel, wałek lub natrysk	Ok. 250-300 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu	Karta informacyjna nr 659

Masy szpachlowe

Masy szpachlowe znajdują szerokie zastosowanie nie tylko na nowych budowach, ale także do remontów fasad. Produkty firmy Caparol są proste w użyciu oraz optymalnie przygotowują podłoże do naniesienia kolejnych powłok. System renowacji fasad Capalith o bardzo dobrej dyfuzji stosowany jest do naprawy fasad z uszkodzonymi tynkami. Szczególnie poleca się go do naprawy rys skurczowych i innych pęknięć tynków.

Capalith Fassaden Feinspachtel P

Modyfikowana dyspersją białą mineralną masą szpachlową cienkowarstwową o grubości nanoszenia do 5 mm. Przeznaczona do usuwania niewielkich wad i nierówności na tynku i betonie, do poprawienia nierównomiernie naniesionych cienkich tynków, a także do wygładzania betonu.



Opakowania: 25 kg worek papierowy

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporna na wpływy atmosferyczne • Nie pęcznieje • Skutecznie łączy się z podłożem • Prosta w użyciu • Nadaje się do filcowania	Biała naturalna	Paca	ok. 1400 g/m ² na każdy mm grubości warstwy w zależności od szorstkości podłoża	Karta informacyjna nr 720 PL

Capalith Fassadenspachtel P

Ulepszona syntetyczną żywicą i mikrowłóknami mineralną masą szpachlową do szpachlowania całej powierzchni oraz do remontu uszkodzonych, chropawych albo nierównych tynków, powierzchni betonowych i betonu porowatego. Nadaje się do szpachlowania rys skurczowych i pęknięć w tynku oraz rys fugowych w spoinach murów z zatopieniem siatki. Grubość warstwy do 10 mm na powierzchni, do 20 mm w pęknięciu. Dostosowana do zatapiania siatki zbrojącej z włókna szklanego.



Opakowania: 25 kg worek papierowy

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Odporna na wpływy atmosferyczne • Nie pęcznieje • Skutecznie łączy się z podłożem • Prosta w użyciu • Nadaje się do filcowania	Biała naturalna	Paca lub natrysk za pomocą agregatu do tynków drobnziarnistych	ok. 1300-1500 g/m ² na każdy mm grubości warstwy w zależności od szorstkości podłoża; optymalna grubość nanoszenia wynosi 5-10 mm	Karta informacyjna nr 720

Największą część widocznych powierzchni na fasadach zajmują tynki, przez co istotnie wpływają na funkcjonalność budowli. Nadają określoną fakturę, chronią przed wpływami atmosferycznymi oraz polepszają izolacyjność akustyczną i cieplną. Stanowią podłoże pod powłoki malarskie i okładziny ścienne.



Capatect-Leichunterputz 170

Lekki tynk podkładowy na bazie wapienno-cementowej, zawierający lekkie wypełniacze i mikrowłókna zbrojące do nakładania ręcznego i maszynowego.

Można stosować jako podkładową warstwę tynku w systemach/na:

- beton,
- beton komórkowy,
- cegła pełna, dziurawka,
- pustak szczelinowy,
- lekka porowata cegła o właściwościach izolacyjnych,
- ceramika poryzowana,
- pustaki keramzytowe,
- Capatect Leichtputz System



Opakowania: 30 kg worki papierowy

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Posiada wysoką przepuszczalność dla pary wodnej • Hydrofobowy • Wykazuje niewielkie przewodnictwo cieplne • Zawiera mikrowłókna zbrojące, dzięki którym wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność • Posiada bardzo dobre właściwości kształtowania • Dostosowany do obróbki maszynowej • Łatwy w nakładaniu • Przyjazny dla środowiska • Wykonany na bazie cementu i wapna • Zawiera wysokiej jakości odpowiednio dobrane lekkie wypełniacze mineralne • Zawiera dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepności	Szara naturalna	Zgodnie z kartą informacyjną	Ok. 1,2 kg/m ² /m przy grubości warstwy 17-20 mm; podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu; należy uwzględnić także odchylenia warunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki	Karta informacyjna nr 170



Caparol Universal

Lekki, biały tynk do nakładania maszynowego i ręcznego przeznaczony do nowoczesnych lekkich murów termoizolacyjnych o podwyższonych wymaganiach cieplnych oraz do wykonywania wszelkich wypraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych.

Można stosować jako podkładową warstwę tynku w systemach/na:

- Capatect Leichtputz System,
- beton,
- beton komórkowy,
- cegła pełna, dziurawka,
- pustak szczelinowy,
- lekka porowata cegła o właściwościach izolacyjnych,
- ceramika poryzowana,
- pustaki keramzytowe



Opakowania: 30 kg worek papierowy

Właściwości	Barwa	Nakładanie	Zużycie	Instrukcja
• Hydrofobowy • Wykazuje niewielkie przewodnictwo ciepłe • Dzięki mineralnym wypełniaczom lekkim wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność • Posiada bardzo dobre właściwości kształtowania • Dostosowany do obróbki maszynowej • Łatwy w nakładaniu • Przyjazny dla środowiska • Wykonany na bazie cementu i wapna • Zawiera wysokiej jakości odpowiednio dobrane lekkie wypełniacze mineralne • Zawiera dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepności • Lekki, o właściwościach termoizolacyjnych przez zastosowanie kruszywa perlitowego	Biała naturalna	Zgodnie z kartą informacyjną	Ok. 1,1 kg/m ² /mm przy grubości warstwy 17-20 mm; ok. 18-22 kg/m ² /mm; podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu; należy uwzględnić także odchylenia warunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki	Karta informacyjna nr 170 U-KLE

Farby elewacyjne Caparol

Przegląd

Farby elewacyjne	Ochrona przed deszczem	Dyfuzja pary wodnej	Bariera dla CO ₂	Wypełnienie	Stopień połysku	Odporność na rozwój mikroorganizmów*
Farby silikonowe						
ThermoSan	+++	+++		..	matowa	xx
AmphiSilan	+++	+++		•	matowa	
AmphiSilan-Nespri-TEC	+++	+++		..	matowa	
AmphiSilan-Compact	+++	+++		...	matowa	
Farby silikonowe SilaCryl						
Muresko-Premium	+++	+++		..	matowa	x
Muresko-Premium Nespri-TEC	+++	+++		..	matowa	x
Farby czysto akrylowe						
Amphibolin	+++	+(+)	+	•	jedwabiście matowa	
AquaPalace	+++	+(+)		•	jedwabiście matowa	
Farby silikatowe *						
Sylitol-Finish	+++	+++		..	matowa	
SI-Fassadenfinish 130	+++	+++		..	matowa	
Sylitol-Compact	++	+++		...	matowa	
Sylitol-Minera	+++	++		...	matowa	
Farby dyspersyjne						
Muresko-plus	++	++		...	matowa	
AcrylFassadenfarbe	+++	+(+)		..	matowa	
Farby elastyczne						
PermaSilan	+++	++		..	matowa	x
FibroSil	+++	++		...	matowa	
Cap-elast Phase 1	+++	++	+	...	jedwabiście matowa	
Cap-elast Phase 2	+++	++	+	...	jedwabiście matowa	
Disbocret 515 Betonfarbe	+++	++	+++	...	matowa	
Disbocret 518 Flex-Finish	+++	++	+	•	jedwabiście matowa	

+++ doskonale
++ bardzo dobrze
+ dobrze

.. wypełnia bardzo dobrze
•• wypełnia
• wypełnia słabo

xx silne działanie środków przeciw rozwojowi mikroorganizmów
x normalne działanie środków przeciw rozwojowi mikroorganizmów

* należy przestrzegać przepisów BHP w miejscu pracy

Środki gruntujące Caparol

Przegląd

Asortyment/Produkt	Właściwości						Podłoża				
	Zastosowanie	Wzmocniające podłoża	Penetrujące podłoża	Zwiększające przyczepności	Hydrofobizujące	Rozcieńczenie	Słabo chłonne	Chłonne	Kredujące/pyłące	Piaszczyste	Izolujące
Transparentne									Łatwo	Łatwo	
OptiGrund E.L.F.	wewnętrzne + zewnętrzne	++	++	-	++	nie	-	++	++	o	o
CapaSol LF Konzentrat	wewnętrzne + zewnętrzne	+	+	-	o	wodą do 1:5	-	++	+	o	o
AmphiSilan Tiefgrund LF	wewnętrzne + zewnętrzne	++	++	-	++	nie	-	++	++	o	o
FungiGrund	wewnętrzne + zewnętrzne	+	++	-	+	nie	-	++	++	o	o
Sylitol 111 Konzentrat	wewnętrzne + zewnętrzne	++	++	-	o	wodą do 2:1	-	++	++	o	o
Transparentne / rozpuszczalnikowe									Mocniej	Mocniej	
Dupa-grund	zewnętrzne	++	++	-	-	nie	-	++	++	++	+
Caparol-Tiefgrund TB	wewnętrzne + zewnętrzne	+	++	-	+	benzyną lakową do 20%	-	++	+	+	-
AmphiSilan Putzfestiger	zewnętrzne	++	++	-	++	nie	-	++	++	++	+
Pigmentowane, rozcieńczane wodą											
CapaGrund Universal	wewnętrzne + zewnętrzne	o	o	++	+	do 3%	++	-	-	-	o
SamtGrund	wewnętrzne	o	o	++	++	do 5%	++	+	-	-	-
Haftgrund	wewnętrzne	o	o	++	+	maks. 5% CapaSol LF do 3%	++	+	-	-	-
Putzgrund 610	wewnętrzne + zewnętrzne	o	o	+	o	do 10%	+	-	-	-	-
AmphiSilan Grundierfarbe	wewnętrzne + zewnętrzne	o	o	++	++	do 3%	++	-	-	-	o

++ bardzo dobrze
 + dobrze
 o słabe
 - nie nadaje się



AcrylFassadenfarbe
Wypełnienie z wyrównaniem
powierzchni
str. 15



Amphibolin
Jedyna farba w standardzie E.L.F.
na zewnątrz i do wewnątrz
str. 12



AmphiSilan
Silikonowa, niepodatna na
zabrudzenia nowoczesna farba
elewacyjna NQG
str. 7



AmphiSilan-Compact
Wypełniająca strukturalna farba
silikonowa
str. 8



AmphiSilan-Grundierfarbe
Specjalna wodorozcieńczalna
farba gruntująca
str. 9, 23



AmphiSilan Nespri-TEC
Efektywne malowanie w systemie
Nespri-TEC – bezmgłowego
natrysku
str. 7



AmphiSilan-Putzfestiger
Specjalny rozpuszczalnikowy
środek gruntujący na krytyczne
podłoża
str. 9, 22



AmphiSilan-Tiefgrund LF
Bezrozpuszczalnikowy
środek gruntujący o działaniu
hydrofobizującym
str. 9, 21



AquaPalace
Zachowuje rysunek drewna
str. 12



CapaGrund Universal
str. 23



Capalith Fassadenspachtel P
str. 24



Capalith Fassaden Feinspachtel P
str. 24



Caparol-Tiefgrund TB
str. 22



Caparol Universal
str. 26



CapaSol LF Konzentrat
str. 20



Capatect-Leichunterputz 170
str. 25



Cap-elast Dehnpachtel
str. 17



Cap-elast Faserpaste
str. 17



Cap-elast Phase 1
Zakrywa pęknięcia i rysy
str. 17



Cap-elast Phase 2
Duża odporność na proces
starzenia
str. 17

INDEKS

Farby elewacyjne Caparol



Cap-elast Riß-Spachtel
str. 17



Disbocret 515 Betonfarbe
Bardzo wysoka zdolność kryjąca
str. 19



Disbocret 518 Flex-Finish
Elastyczność przy niskich temperaturach
str. 19



Dupa-grund
str. 22



FibroSil
Wypełnia pęknięcia
str. 16



FungiGrund
str. 21



Muresko-plus
Farba elewacyjna o charakterze mineralnym i dobrej dyfuzji
str. 15



Muresko-Premium
Farba elewacyjna na miarę XXI wieku
str. 11



Muresko-Premium Nespri-TEC
Farba elewacyjna typu SilaCryl przeznaczona do malowania w systemie Nespri-TEC
str. 11



OptiGrund E.L.F.
str. 20



PermaSilan
Elastyczność na mrozie
str. 16



Putzgrund 610
str. 23



SI - Fassadenfinish 130
Farba egalizacyjna na bazie szkła wodnego potasowego
str. 13



Sylitol 111 Konzentrat
str. 20



Sylitol-Compact
Grubowarstwowa, wypełniająca farba na bazie krzemianów do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
str. 14



Sylitol-Finish
Najwyższej jakości silikatowa farba fasadowa
str. 13



Sylitol-Minera
Kwarcowy środek gruntujący i materiał do wykonywania warstw wierzchnich na bazie krzemianów
str. 14



ThermoSan
Optymalna ochrona elewacji przed zawilgoceniem i rozwojem mikroorganizmów
str. 6

ColorExpress – system barwienia firmy Caparol

Na elewacji maksymalna dokładność barw jest nieodzowna.

Czy maluje się duże powierzchnie, czy tylko je akcentuje:

ColorExpress to system barwienia maszynowego, który zapewni dokładnie taki kolor, jakiego potrzebujesz, by urzeczywistnić swoją wizję.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych system dysponuje ponad 3 000 000 receptur kolorów dla farb, lakierów, tynków i systemów ochrony budowli. Receptury są sporządzane na indywidualne życzenie i archiwizowane.

Dzięki temu żądany kolor może być w każdej chwili ponownie odtworzony.

TERAZ PONAD
3 MILIONY RECEPTUR
KOLORÓW DLA FARB!



„Buntstift” - kolorymetr firmy Caparol*

Stoisz przed kolorową powierzchnią i chcesz wiedzieć, z jakim odcieniem masz do czynienia? „BuntStift” odpowie Ci na to pytanie prawie natychmiast. Jest to urządzenie z czujnikami diodowymi, które mierzy oryginał i porównuje go w ciągu zaledwie 2 sekund z ponad 3500 zapamiętanymi odcieniami z kolekcji systemu Caparol 3D-System plus, CaparolColor, RAL Classic (jedwabistomatowy/błyszczący) i NCS Index edition 2. Podając sprzedawcy w punktach sprzedaży farb marki Caparol wyświetlone przez kolorymetr informacje, otrzymasz nasz produkt w kolorze, który Cię zainteresował na ścianie lub innej powierzchni.

SPECTRUM 3.0 - oprogramowanie do modelowania barwami firmy Caparol*

NOWOŚĆ



Oprogramowanie do modelowania barwami Caparol o nazwie Spectrum 3.0 umożliwia fotorealistyczną wizualizację całego obiektu, która oprócz barw i struktur obejmuje także wiele materiałów na podłogi, takich jak dywan, linoleum czy parkiet, jak również materiały na zasłony, meble i profile wewnętrzne.

Narzędzie to pozwala w prosty sposób opracować kolorystykę elewacji i wnętrz budynków. Zapewnia szybki dostęp do szerokiego spektrum barw, które mogą być automatycznie przeniesione do docelowego miejsca w projekcie, gdyż aplikacja ta współpracuje z wieloma programami graficznymi używanymi przez biura projektowe. Wybrane kolory mogą być następnie dokładnie odtworzone w systemie barwienia maszynowego ColorExpress, dzięki czemu na każdym etapie prac budowlanych mamy gwarancję powtarzalności kolorów – począwszy od momentu projektowania elewacji czy wnętrz, a skończywszy na pracach wykończeniowych, gdy produkt trafia na plac budowy w kolorze zgodnym z projektem.

* Dostępne w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej



„Buntstift” – wysokiej jakości przenośny kolorymetr



Nasi doradcy techniczni na terenie całego kraju:

Województwo	Telefon	E-mail
Mazowieckie	0602 278 460 0604 194 378 0604 278 547	warszawa@caparol.pl warszawa01@caparol.pl mazowsze@caparol.pl
Warmińsko-Mazurskie	0602 781 788	olsztyn@caparol.pl
Podlaskie	0604 521 752	bialystok@caparol.pl
Pomorskie	0602 220 890 0668 927 221	gdansk@caparol.pl gdansk01@caparol.pl
Kujawsko-Pomorskie	0602 609 711	bydgoszcz@caparol.pl
Zachodniopomorskie Lubuskie	0606 928 570	szczecin@caparol.pl
Dolnośląskie, Opolskie	0602 249 564 0608 355 343	wroclaw@caparol.pl wroclaw01@caparol.pl
Łódzkie	0606 928 569	lodz@caparol.pl
Śląskie	0602 250 924 0602 250 974	katowice@caparol.pl slask@caparol.pl
Świętokrzyskie Podkarpackie	0602 249 814	rzeszow@caparol.pl
Małopolskie	0606 928 593	krakow@caparol.pl
Lubelskie	0602 121 403	lublin@caparol.pl
Wielkopolskie	0602 220 869 0604 278 546	poznan@caparol.pl konin@caparol.pl

Partner handlowy



Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 5C, 02-867 Warszawa
INFOLINIA: 022/544 20 44
tel.: 022/544 20 40, fax: 022/544 20 41
e-mail: info@caparol.pl • www.caparol.pl

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn Stiftung & Co KG
Roßdörfer Straße 50 - D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 - Telefax (0 61 54) 71 13 91
www.caparol.com

Zakłady produkcyjne

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerschau
D-04685 Nerschau

OOO SP "LACUFA-TWER"
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de Mureş
- Jud. Mureş

LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

Sp "Diskom" OOO
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasylivka

OOO "Caparol-Malino"
RU-142850 Malino

Spółki dystrybucyjne

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes (Girona)

Caparol Farben AG
CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Český Caparol, spol. s r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-Zagreb

Caparol UK
Staffordshire, ST 15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL” SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
Ru-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiev

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiev
UA-02092 Kiev

SIA CAPAROL BALTICA
LV-2123 Riga
EE-10112 Tallinn

UAB "CAPAROL LIETUVA"
LT-02244 Vilnius

OOO "LACUFA GmbH
Lacke und Farben"
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Licencjodawcy

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostanci-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic of Iran

Partnerzy handlowi

SEFRA Farben - und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A. E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea



CAPAROL

SINCE 1895